

TERMO DESKA TD 230 s izolací

NÁVOD NA POUŽITÍ

Termo desky – vyhřívací podložky jsou určeny pro místní ohřev prostoru, zejména pro ohřev loží zvířat.

POPIS VÝROBKU

V termo desce s izolací TD-230 je zabudován článek NOMATERM v provedení II. Tento článek je zalitý polyesterem, vyztužen skelnou tkaninou - rohoží a ze zadní strany izolován. Tloušťka desky je 18 mm, v místě napojení kabelu 25 mm. Z desky je vyveden kabel 2x0,75 a otvor pro umístění čidla.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
krytí: IP 67
el. třída spotřebiče: II
varianta provedení: pravá, levá

Rozměr	Příkon	Hmotnost
100 x 40 cm	90 W nebo 70 W	5,5 kg
90 x 40 cm	80 W nebo 60 W	5,0 kg
80 x 40 cm	70 W nebo 55 W	4,5 kg
70 x 40 cm	60 W nebo 50 W	4,0 kg
60 x 40 cm	55 W nebo 40 W	3,5 kg
50 x 40 cm	45 W nebo 35 W	3,0 kg



INSTALACE

INSTALACE

Termo deska se pomocí vrutů a hmoždinek připevní na rovnou plochu podlahy, případně ke konstrukci roštu. Pro připevnění jsou na desce předvrtány otvory. Přívodní kabel se připojí pevně na elektrickou síť. Otvor pro umístění čidla se musí uzavřít silikonovým tmelem.

POZOR - termo deska se nesmí zakrývat a poškozená se nesmí používat

ÚDRŽBA A OPRAVY

Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu vodou. Není dovoleno používat k očištění ostrých předmětů, aby nedošlo k proražení desky. Při údržbě musí být deska odpojena od zdroje el. energie. Během provozu je nutné provádět pravidelné kontroly. **Pokud došlo k mechanickému poškození nebo poškození kabelu, je nutné termo desku vyřadit z provozu a kontaktovat prodejce.** Veškerý servis provádí výrobce. Záruka na výrobek činí 24 měsíců od data prodeje.

DODÁVÁ

SELKO Praha, s.r.o.

Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 00420 241 950 806 nebo 241 950 992

email: eshop@selko.cz nebo objednávky@selko.cz.

